

Module d'extension à écran couleur EM60

L'EM60 est un module d'extension multifonction doté d'un écran couleur de 4,3 pouces. Vendu séparément, il étend les capacités des téléphones IP compatibles (V65, V66, V66 Pro) pour offrir des solutions de bureau efficaces aux professionnels traitant un volume d'appels important.

Avec ses 60 touches programmables (organisées en 3 pages de 20) et leurs indicateurs LED bi-couleur, il permet un accès rapide aux fonctions essentielles : composition abrégée, transfert, renvoi, stationnement d'appels et suivi des statuts BLF.

Extension maximale : Chaque téléphone peut prendre en charge jusqu'à 4 modules EM60, portant le total à 240 touches programmables. Cette configuration en fait une solution idéale pour les standardistes, assistants et centres de contact, leur permettant de superviser les contacts et de gérer un flux d'appels important avec une efficacité optimale.



Écran couleur de 4,3



USB



Touche DSS

Principales caractéristiques et avantages

- ✓ Écran couleur de 4,3 pouces (480x272 pixels) enrichit considérablement l'expérience visuelle de l'utilisateur.
- ✓ Chaque page affiche des touches DSS physiques avec indicateur LED bi-couleur.
- ✓ 3 touches de contrôle indépendantes à LED illuminée sont utilisées pour la commutation rapide des pages.
- ✓ Compatible avec les téléphones SIP V65/V66/V66 Pro Fanvil
- ✓ Prend en charge jusqu'à 4 modules d'extension en cascade, connectés en série via l'interface USB.
- ✓ Support de bureau avec 2 angles réglables : 40 et 45 degrés.

Générique

- Écran couleur 4,3 pouces (480 x 272)
- Icônes en couleur pour une expérience visuelle enrichie
- 20 touches DSS physiques sur chaque page avec LED bicolore
- 3 touches de contrôle indépendantes à LED témoin sont utilisées pour la commutation rapide des pages, permettant trois vues de page disponibles
- Prise en charge de jusqu'à 4 modules d'extension en cascade, connectés en série via l'interface USB.
- Support de bureau
- Support avec deux inclinaisons réglables de 40 et 45 degrés
- Alimentation externe

Fonction de l'appareil

- Écran de veille
- Touches DSS définies par l'utilisateur
- Programmable pour les fonctions suivantes : ligne partagée, liste BLF, mise en attente, interphone, conférence, transfert d'appel, saisie de groupe, écoute de groupe, LDAP, URL etc.

- 3 pages maximum
- 60 touches supplémentaires par page
- Prise en charge des périphériques USB tels que : casque USB ; clé Bluetooth USB ; clé Wi-Fi USB ; clé USB (stockage) ; module d'extension, etc.
- Pour 1 et 2 unités en cascade : avec adaptateur sur la dernière unité. Pour 3 et 4 unités en cascade : avec adaptateur sur la deuxième et la dernière unité.

Spécifications Matériels

- LCD : Écran couleur 4,3 pouces (480 x 272)
- Keypad: 23 keys, including
 - 20 touches DSS (à LED bicolore)
 - 3 touches de commutation de page (PS) à LED bicolore
- Câble USB x1
- Support x1
- Plaque de connexion x1
- Vis x1
- Prise DC x1: Ø5.5x2.1x10mm
- Prise Type-C x1 : pour la connexion au téléphone IP ou au module d'extension EM60 en cascade
- Prise USB 2.0 x1 : Standard A

- Permet de connecter : casques USB, clés USB (adaptateurs), clés de stockage et consoles d'extension EM60 en cascade
- Adaptateur secteur x1: DC 5V / 1A
 - Entrée:100-240VAC~50/60Hz 0.3A
 - Sortie:5V/1A
- Consommation électrique (avec l'adaptateur secteur): Idle 1.61W, Peak 2.72W
- Température de fonctionnement: 0°C~45°C
- Humidité de fonctionnement: 10%~95%
- Installation: Support de bureau
- Couleur: Gris Métal
- Qty/CTN: 20pcs
- N.W/CTN: 12kg
- G.W/CTN: 12.5kg
- Dimensions de l'appareil:
 - Support de bureau (40°): 180.4*115*149.8 mm
 - Support de bureau (45°): 170.3*115*158.1 mm
- Dimensions de la boîte:285*121.5*52 mm
- Dimensions Carton extérieures: 515*285*305 mm

Les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les caractéristiques matérielles, logicielles et physiques sont déterminées par les produits finaux expédiés.

