





i16S/i16SV SIP Intercom

i16S/i16SV SIP Interphone est conçu pour les scènes d'extérieur avec une haute fiabilité, audio et vidéo haute définition, et un haut niveau de protection IP65/IK10. Il combine des fonctions de sécurité, de contrôle d'accès vidéo et de diffusion pour fournir aux utilisateurs la meilleure solution de communication possible.

Principales Caractéristiques et Avantages

- Caméra HD intégrée, vision nocturne, codec H.264 (i16SV)
- IP65 étanche et anti-poussière, IK10 anticollision
- Alarme anti-sabotage tant que le couvercle est séparé du logement et rapport au centre de contrôle en même temps.
- Qualité voix HD avec haut-parleur 3W intégré et acoustique AEC
- Prise en charge du port de sortie de haut-parleur actif externe pour une diffusion de qualité HD
- 2 ports de détection de court-circuit et 2 ports de contrôle de court-circuit intégrés
- Emplacement pour carte TF de stockage de données intégré
- Protocole SIP standard, compatible avec les principales plateformes PBX / IMS IP populaires



Modèle	Network	Boutton	Caméra
i16S	10/100Mbps	1	x
i16SV	10/100Mbps	1	v



Générique

- 2 comptes SIP
- Composition rapide
- Liaison avec une Caméra IP Tierce
- Annonce d'adresse IP en anglais
- Diffusion MP3
- Touches DSS Programmables
- Haut-parleur active mono
- Sortie d'enregistrement Talkback
- Entrée et sortie du signal de commutation
- Prise en charge des cartes TF
- PoE activé

Fonctions de l'Appareil

- Réponse automatique
- Touches DSS Programmables
- Réglage du volume via des boutons ou des pages web
- Synchronisation de l'heure du réseau
- Planification du temps (gestion des tâches)
- Multicast
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Fonctions d'Appel

- Appel/ réponse/ rejet
- Mise en attente
- Interphone, Multicast
- Composition rapide
- Appel anonyme (masquer l'identifiant de l'appelant)

Audio

- Codec bande étroite: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- Codec à large bande: G.722, Opus
- Annulation d'écho acoustique en full-duplex (AEC)
- DTMF: intra-bande, hors bande (RFC2833/SIP info)

Vidéo (i16SV)

- Capteur: CMOS couleur 1/2.8"
- Pixels: 5 Mégas
- Codec vidéo: H.264
- Résolution: 720P/1080P
- Illumination minimale : 0.1Lux, support l'éclairage infrarouge
- Angle de vue:
 - Diagonal: 126°
 - Horizontal: 98°
 - Vertical: 65°

Réseau

- Physique: 10/100 Mbps Ethernet
- Mode IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuration IP: IP / DHCP / PPPoE statique
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

Protocoles

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Deploiement & Gestion

- Auto-provisioning disponible via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de gestion web
- Capture de packets basé sur le web
- Configuration Export / Import
- Mise à jour du firmware
- Journaux du système

Spécifications Matérielles

- 1 touche DSS programmable (support LED)
- RJ45 port x1: connexion au réseau
 - PoE activé
- Port de sortie de ligne x1: connecter les haut-parleurs actifs
 - Out: ajustable by volume, max up to 1.2Vpp.
 - Port: prise terminale
 - Port de sortie d'enregistrement x1 : connecter un appareil audio
 - Out : sortie mixte de la voix du microphone local et de l'enregistrement de la voix de l'appel.
 - Impédance: 15 Ohm
 - Port: prise terminale
- Port de détection & contrôle de court-circuit x2 (relais intégré)
 - Relais: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
 - Active switching output: 12V/500mA DC(only 1 relay support)
 - Port: prise terminale
- Interrupteur de sécurité x1
- Emplacement pour carte TF X1: connecter les cartes TF
- Port DC x1: Entrée d'alimentation DC
 - Entrée d'alimentation DC: DC12V~24V/1A
 - Port: 2 prises terminales Pin
- Niveau PoE: niveau 3
- Niveau de protection: IP65 et IK10
- Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
- Installation: fixation murale
- Température de fonctionnement: -30°C ~ 60°C
- Température de stockage: -40°C ~ 70°C
- Humidité de fonctionnement: 10~95%
- Dimensions de l'appareil: 195x120x40 mm
- Taille de la boîte cadeau: 260x165x62 mm
- Dimensions CTN extérieurs: 348x328x280 mm (10 PCS)

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour à l'avenir sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles/logicielles/physiques doivent être basées sur les produits finaux expédiés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.fanvil.com

Compatibility List: