

Soudeuse à alignement cœurs + cliveur de précision + kit et pince

NGC4620



Caractéristiques principales :

- Portatif, petit, léger
- Écran standard industriel
- Temps d'épissure 8s, temps de chauffage du tube 26s
- Batterie Li 5800mAh et enfichable, 200 cycles typiques
- ARC calibré automatiquement par la température et la pression de l'air
- Allumage automatique du pare-brise et du chauffage en 4 étapes

Type de fibre pris en charge	SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), autres (inclus G.657)
Nombre de fibres	Simple
Dimensions des fibres applicables	Diamètre de la gaine : 80 -150 µm, diamètre du revêtement : 160 -900 µm.
Perte d'épissure typique	0.02 dB (SM), 0.01 dB (MM), 0.04 dB (DS), 0.04 dB (NZDS)
Perte de retour	> 60 db
Longueur de fibre clivée	10-16 mm (diamètre du revêtement < 250µm), 16 mm (diamètre du revêtement : 250-1000 µm)
Programme d'épissurage	40 groupes
Mode de fonctionnement	Manuel, Automatique
Chauffage automatique	Disponible
Temps d'épissure typique	8 secondes
Temps de chauffage du tube	26 secondes pour les manchons rétractables de 60mm et 40mm

Grossissement de la fibre optique	250X (vue X ou Y), 125X (vue X et Y)
Méthode de visualisation et affichage	2 caméras CMOS, écran couleur LCD 4,3"
Stockage du résultat de l'épissure	4000 résultats
Évaluation de la perte	Disponible
Test de tension	1.8-2.2N
Interface	Interface de menu GUI, fonctionnement plus facile
Capacité de la batterie	5800 mAh, 180 cycles typiques (chaleur de l'épissure et du tube), intérieur enfichable.
Alimentation	Adaptateur, entrée : AC100-240V(50/60HZ)
Durée de vie de l'électrode	Plus de 4000 décharges ARC, peut être remplacée facilement.
Interfaces	Port USB 2.0, pour télécharger les résultats des épissures et mettre à jour le logiciel.
Conditions de fonctionnement	Altitude : 0-5000 m, Humidité : 0-95%, Température : -10°C~+50°C ; Vitesse du vent : max 15m/s
Dimensions	149 mm (L) x 120 mm (W) x 127 mm (H)
Poids	1.9 kg inclus batterie



Carrying BOX



Cleaver



Electrodes



Fiber Stripper



Fiber Stripping Pliers



Alcohol Bottle



Cooling Trap



Adapter



Power Cord



Carrying Strap



Operation Maunal