

3 modèles pour répondre aux besoins en entreprise
Compatibles avec une grande majorité
de plate-formes IP (IPBX – Centrex SIP)

Caractéristiques communes :

- Touches programmables avec BLA/BLF
- 2 ports Ethernet
- Mains-libres
- Prise et gestion casque
- Alimentation PoE ou bloc secteur (fourni)
- Auto-provisionnement
- Mise à jour automatique firmware
- Configuration interface web
- Son HD
- Afficheur LCD graphique ou TFT
- Répertoire 1000 contacts
- Annuaire LDAP/Xml
- SMS
- Lampe message



UC 802 P



• Modèle d'entrée de gamme

- Ecran graphique 128x40
- 2 comptes SIP
- 5 touches programmables (BLA/BLF)
- Conférence à 3
- Montage mural possible

UC 806 P



• Le cœur de gamme

- Ecran graphique rétro-éclairé 128x96
- 4 comptes SIP
- 10 touches programmables (BLA/BLF)
- Conférence à 5

UC 862 P



• Le haut de gamme

- Ecran TFT couleur 3,5" (262 K) rétro-éclairé 480x320
- 4 comptes SIP
- 10 touches programmables
- 2 ports Gigabit
- Conférence à 5

Principales fonctions et caractéristiques

Protocoles VOIP	UC 802	UC 806	UC 862
Sip V2, SDP (RFC 2327), RTP (RFC 1889,1890), RTCP RFC 2833 X-NSE, Tone Events pour SIP/RTP	✓	✓	✓
Codecs audio			
HD G.722 Mains-libres full duplex G.711 u/a-law, G.723.1 G.726 G729A/B DTMF (in-band RFC2833, SIP Info) AEC, AGC, VAD CNI	✓	✓	✓
Sécurité			
HTTPS Server/Client TLS SRTP (RFC3711), SIPS VLAN QoS (802.1pq)	✓	✓	✓
Protocoles Réseau			
TCP, UDP, ICMP, RARP ARP, DNS, SNTP, STUN UPnP, SNMP Static/DHCP/PPoE TFTP/DHCP/PPoE client Telnet/HTTP/HTTPS server	✓	✓	✓
QoS			
AEC, AGC, VAD, Comfort Noise Insertion (CNI)	✓	✓	✓
Administration			
Auto-provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS Mise à jour via Navigateur/Téléphone/Auto-provision TR069	✓	✓	✓

Caractéristiques fonctionnelles			
Afficheur	128x40 Px	128x96 Px Rétro-éclairé	480x320 Px Couleur (262 K)
Touches programmables avec BLA/BLF	5	10+4	10+4
Comptes SIP	2	4	4
Port Ethernet 10/100	2	2	0
Port Gigabit	0	0	2
PoE/Gestion Casque	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Installation murale	✓	NA	NA